

## Ηλεκτρική Μονάδα σειράς ECO



Ηλεκτρική μονάδα από σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα κράματος AISI 316L (EN 1.4404) σε ορειχάλκινη τάπα G 1½". Περιλαμβάνει τριφασικό θερμοστάτη και τριφασικό θερμικό ασφαλείας με τεχνολογία *fail-safe*, ενδεικτική λυχνία νεοη και πλαστικό κάλυμμα ασφαλείας. Ενδείκνυται για επισμαλτωμένα και ανοξείδωτα boiler, αλλά όχι χάλκινα.

Η τεχνολογία *fail-safe* αποτρέπει τον έλεγχο ανεξέλεγκτης παροχής ρεύματος που διατρέχουν οι θερμοστάτες διαστολής υγρού, στην περίπτωση απότομης πτώσης στην πίεση, π.χ. ρήξη τριχοειδών σωλήνων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	kW – 3x400 V	Ψυχρή ζώνη (mm)	Εμβαπτιζόμενο μήκος (cm)
21110340 (*)	4.5	50	30
21110108 (*)	6	50	36
21110129	6	100	48
21110174	7.5	100	50
21110068 (*)	9	50	48
21110130	9	100	55
21110243	12	100	65

(\*) για boilers έως 500 λίτρα

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Είναι απαραίτητη η χρήση ράβδου μαγνησίου για καθοδική προστασία. Σε αντίθετη περίπτωση η ηλεκτρική αντίσταση θα καταστραφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το παρόν φυλλάδιο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύει την Εταιρεία ως προς την εμφάνιση, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους κωδικούς ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για αναλυτικές πληροφορίες απαιτείται επικοινωνία με την Εταιρεία: [info@drall.gr](mailto:info@drall.gr)