

Ηλεκτρική Αντίσταση με εναλλάκτη θερμότητας Φ120



Ηλεκτρική Αντίσταση 4 kW - 230 V με υποδοχή ανοδίου M8 σε χαλύβδινη φλάντζα διαμέτρου 120 mm με 8 οπές, εξοπλισμένη με μονοκόμματο ανοξειδωτο εναλλάκτη (χωρίς κολλήματα) θερμότητας Φ15, με μαστούς σύνδεσης αρσενικού σπειρώματος G 1/2". Ελέγχονται 100% υδραυλικά σε πίεση 8 bars. Υπερτερούν έναντι των συμβατικών σπειροειδών εναλλακτών, καθότι θερμαίνουν μικρότερη ποσότητα νερού (~50% της χωρητικότητας του δοχείου). Διατηρούν με αυτόν τον τρόπο κρύα μάζα νερού στον πυθμένα του δοχείου, για να απορροφήσει σε πρώτη ευκαιρία ηλιακή ενέργεια, αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση του ηλιακού συστήματος.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	Μήκος / cm	Χωρητικότητα boiler / L *
21400011	58	100
21400042	75	120-130
21400041	85	150-160
21400022	115	200

*ενδεικτικές τιμές

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητη η χρήση ράβδου μαγνησίου για καθοδική προστασία. Σε αντίθετη περίπτωση η ηλεκτρική αντίσταση θα καταστραφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το παρόν φυλλάδιο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύει την Εταιρεία ως προς την εμφάνιση, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους κωδικούς ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για αναλυτικές πληροφορίες απαιτείται επικοινωνία με την Εταιρεία: info@drall.gr