Ηλεκτρική Αντίσταση με εναλλάκτη θερμότητας Φ140

Ηλεκτρική Αντίσταση 3,5 ή 4 kW - 230 V με υποδοχή ανοδίου M8 σε σιδερένια φλάντζα διαμέτρου 140 mm με 8 οπές, εξοπλισμένη με μονοκόμματο ανοξείδωτο εναλλάκτη (χωρίς κολλήματα) θερμότητας Φ15, με μαστούς σύνδεσης αρσενικού σπειρώματος G $^{1}/_{2}$''. Ελέγχονται 100% υδραυλικά σε πίεση 8 bars. Υπερτερούν έναντι των συμβατικών σπειροειδών εναλλακτών, καθότι θερμαίνουν μικρότερη ποσότητα νερού (~50% της χωρητικότητας του δοχείου). Διατηρούν με αυτόν τον τρόπο κρύα μάζα νερού στον πυθμένα του δοχείου, για να απορροφήσει σε πρώτη ευκαιρία ηλιακή ενέργεια, αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση του ηλιακού συστήματος.

Κωδικοί Προϊόντων	**kW – 230 V**	**Μήκος / cm**	**Χωρητικότητα boiler / L ***
21400044	3,5	70	120-130
21400040	4,0	85	150-160
21400067	4,0	115	200

***ενδεικτικές τιμές**

ΠΡΟΣΟΧΗ: *Είναι απαραίτητη η χρήση ράβδου μαγνησίου για καθοδική προστασία. Σε αντίθετη περίπτωση η ηλεκτρική αντίσταση θα καταστραφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.*

Το παρόν φυλλάδιο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύει την Εταιρεία ως προς την εμφάνιση, τις τεχνικές προδιάγραφες, τους κωδικούς ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για αναλυτικές πληροφορίες απαιτείται επικοινωνία με την Εταιρεία: info@drall.gr